

Gummiwaren

Neoprenplatte

Material	CR/SBR
Einsatzbereich	Neoprenplatten aus SBR (Styrol-Butadien-Elastomer) eignen sich hervorragend für Dichtungen aller Art. Auch als Schallschutz / Vibrationsschutz lässt sich diese Platte einsetzen
Härte	65° Shore
Temperaturbereich	-30° bis +80° Grad

Art. Nummer	Produkt	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Einheit	Preis
209 540	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	1	sz.	m ²	37.50
209 551	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	1.5	sz.	m ²	56.25
209 541	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	2	sz.	m ²	75.00
209 542	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	3	sz.	m ²	112.50
209 543	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	4	sz.	m ²	150.00
209 544	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	5	sz.	m ²	187.50
209 545	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	6	sz.	m ²	225.00
209 546	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	8	sz.	m ²	300.00
209 547	Neopren Platte CR/SBR	10	1200	10	sz.	m ²	375.00
209 548	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	12	sz.	m ²	450.00
209 549	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	15	sz.	m ²	490.00

Gobatec AG / Zentweg 21 / CH-3006 Bern
Tel. +41 31 390 91 90 / Fax +41 31 390 91 99
E-Mail: info@gobatec.ch / www.gobatec.ch



209 550	Neopren Platte CR/SBR	5	1200	20	sz.	m ²	650.00
---------	--------------------------	---	------	----	-----	----------------	--------